

Aufspielen der Audionet-Gerätecodes auf die SRC-7000

Die benötigten Dateien finden Sie auf unserer Internetseite www.audionet.de.

- 1 Wählen Sie **Service** aus der horizontalen Navigationsleiste oben. Danach **Downloads**, gefolgt von **Software SRC** aus der vertikalen Navigationsleiste links.
- 2 Laden Sie die Software RemoteComm herunter und speichern sie auf Ihrer Festplatte → **Download RemoteComm Software für die SRC-7000**
- 3 Laden Sie den USB-Treiber herunter und speichern ihn auf Ihrer Festplatte → **Download USB-Treiber**
- 4 Laden Sie die Modell-Datei mit allen Codes für Audionet-Geräte herunter und speichern sie auf Ihrer Festplatte → **Download Modell-Datei für SRC-7000**

Nach erfolgreichem Herunterladen haben Sie die drei Dateien

src7000_remotecomm.exe,
slc2080_driver_installer.exe und
audionet_default.vmcf

in dem von Ihnen gewählten Downloadordner gespeichert. Sollten Sie Schwierigkeiten mit dem Herunterladen der benötigten Dateien haben, konsultieren Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Browsers!

Als erstes muss der USB-Treiber installiert werden.

- 5 Starten Sie also *slc2080_driver_installer.exe* mit einem Doppelklick und folgen dem Installationsdialog. **Wichtig:** Installieren Sie den Treiber, **bevor** Sie das Adapterkabel an Ihren PC anschließen!
- 6 Nach erfolgreicher Treiberinstallation öffnen Sie die heruntergeladene Datei *src7000_remotecomm.exe*, um die eigentliche Anwendung zu installieren. Folgen Sie auch hier dem Installationsdialog bis zum Ende.

Die Installationsarbeiten sind nun abgeschlossen.

- 7 Verbinden Sie das USB-Adapter-Kabel mit einem freien USB-Port Ihres PCs. Windows sollte nun automatisch die neue Hardware erkennen.
- 8 Verbinden Sie das andere Ende des Adapters mit der SRC-7000.
- 9 Starten Sie das installierte Programm **RemoteComm** über Ihre Programmliste.
- 10 Im Abfragefenster "*What would you like to do?*" wählen Sie die mittlere Option "**Open an existing VMCF file**" und benutzen den Button "**Browse...**" mit nachfolgendem Dateialog, um die zuvor heruntergeladene Datei *audionet_default.vmcf* zu laden. Vergessen Sie nicht, mit "**Yes**" zu bestätigen. Im drauffolgenden Requester klicken Sie "**Ok**" und warten, bis die Prüfung der Verbindung zur Fernbedienung erfolgreich beendet wurde.

Die Modell-Datei mit allen Audionet-Codes ist nun geladen.

- 11 Wählen Sie im Menü "**Communications**" den Punkt "**Upload to Remote**" aus. Sie starten damit den Datentransfer zur SRC-7000. Der Fortschritt der Aktion wird Ihnen angezeigt. Nach Beendigung der Übertragung ist die SRC-7000 wieder im Auslieferungszustand mit allen Steuerodes für Audionet-Geräte.

Sollten Fehler bei der Übertragung auftauchen, kontrollieren Sie bitte den korrekten Sitz des Anschlusskabels vom Adapter zur SRC-7000 und versuchen es erneut.



Hinweis

- Die Modell-Datei "*Audionet_default.vmcf*" enthält alle Steuerodes für sämtliche Audionet Geräte.
- Für Stereo-Vorverstärker PRE G2 oder PRE1 G3, die ab Werk explizit auf Fernbedienungsadresse 19 umgebaut wurden, benutzen Sie bitte die entsprechenden Device-/Geräte-Tasten auf Bildschirmseite 3 im Hauptmenü der SRC-7000.